

LED- Feuchtraum-Wannenleuchte

CRI > 80, ab 107 lm / Watt



2.720 lm bei 22 W
ab 32,60 €
zzgl. MwSt.

- Weißer Grundkörper aus Polycarbonat (PC, schlagfest, UV-stabil), lang, rund oder quadratisch, mit umlaufender Dichtung
- Opale Wanne, lang, rund oder quadratisch aus PC (schlagfest, UV-stabil), flach, sicher gehalten durch integrierte Drehverschlüsse
- anschlussfertig verdrahtet mit zertifiziertem (ENEC) Markentreiber und LED-Modul
- LED CRI > 80, 50.000 h (L90B10), SDCM < 3 (initial)

Optional:

- DALI-DIM
- 3.000 K, 5.000 K, 6.500 K
- integrierter Bewegungsmelder
- Notlichteinbausatz

Typ	Abmessungen	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis zzgl. MwSt.
Lang (L x B x H)					
24136.4	1.160 x 109 x 85 mm	22 W	4.000 K	2.720 lm	32,60 €
24158.4	1.160 x 109 x 85 mm	30 W	4.000 K	3.720 lm	33,90 €
24236.4	1.160 x 159 x 85 mm	42 W	4.000 K	5.210 lm	42,70 €
24258.4	1.160 x 159 x 85 mm	58 W	4.000 K	7.280 lm	46,40 €
Quadratisch (L x B x H)					
24118Q.4	330 x 330 x 85 mm	10 W	4.000 K	1.180 lm	35,90 €
24126Q.4	330 x 330 x 85 mm	13 W	4.000 K	1.490 lm	37,90 €
24218Q.4	330 x 330 x 85 mm	18 W	4.000 K	2.020 lm	39,80 €
24226Q.4	330 x 330 x 85 mm	27 W	4.000 K	2.890 lm	42,20 €
Rund (Ø x H)					
24118R.4	300 x 85 mm	10 W	4.000 K	1.200 lm	34,20 €
24126R.4	300 x 85 mm	13 W	4.000 K	1.500 lm	34,40 €
24218R.4	300 x 85 mm	18 W	4.000 K	2.040 lm	34,70 €
24226R.4	300 x 85 mm	27 W	4.000 K	2.930 lm	37,90 €

Stand: 05.2018



INNOVATIGER



Licatec®

Licht
Kabelführung
Profilextrusion



Fotografie, Grafik, Text, all rights reserved by MoS Media Group - 06/2018, LICATEC®



www.licatec.de