

Haftungsausschluss / Disclaimer

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung verursacht werden, erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch. Bei Nichtbeachtung der Hinweise und unsachgemäße Bedienung wird für Folge-, Sach- und Personenschäden keine Haftung übernommen.

In the event of damage caused by failure to follow the mounting instruction, the warranty claims expire. In case of disregard of the instructions and improper handling we assume no liability for consequential, material and personal damage.

Montageanleitung LED Einbau-Downlight - EPDR

Assembly instruction LED recessed-downlight - EPDR

WICHTIG!
IMPORTANT!

VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN!
READ CAREFULLY BEFORE USE!

Allgemeine Hinweise / General notes

Leuchte für Standardanwendung in trockener Umgebung. Bewahren Sie diese Montageanleitung für eventuelle Wartungs- oder Demontearbeiten auf, bzw. stellen Sie diese Montageanleitung dem entsprechenden Personal zur Verfügung.

Technische Änderungen werden vorbehalten.

Alle Maße in mm.

Luminaire for standard application in dry environment. Keep this assembly instruction safe for maintenance and dismantling or provide it to the adequate staff.

Technical changes are reserved.

All measures in mm.

Sicherheitshinweise / Safety notes

1. Die Leuchte darf nur von einer Elektrofachkraft installiert werden.
The Luminaire may be installed only by electrician.
2. Stromzufuhr während der Installation unterbrechen.
Interrupt the power supply during the installation.
3. Niemals defekte Leuchten installieren.
Never install defect luminaire.
4. Arbeiten an der Leuchte nur im spannungsfreien Zustand durchführen (Beachtung der DIN VDE 0100).
Working on the luminaire only in voltage free condition (respect of DIN VDE 0100).

Sonstige Hinweise / Other notes


1. Leuchte ist für Innenräume bestimmt (Umgebungstemperatur t_a 25°C).
The luminaire is intended for indoor rooms (ambient temperature t_a 25°C).
2. Nicht an Orten ohne Luftzirkulation montieren. Kühlkörper und Treiber nicht abdecken.
Do not assembly in places without air circulation. Don't cover heat sink and driver.

Licatec GmbH

Licht- und Kabelführungssysteme - Erzstraße 7 - D-09618 Brand-Erbisdorf
Tel.: +49 (0)37322 3350 - E-Mail: info@licatec.de
www.licatec.de



Abmessungen / Dimensions



Typ* / Type*	Abmessungen / Dimensions			
	ØF [mm]	ØG [mm]	H [mm]	Ø Deckenaus- schnitt [mm] <i>Ø ceiling section</i>
EPDR 195.xx.y	195	160	156	180
EPDR 235.xx.y	235	210	156 / 160	220

Technische und maßliche Änderungen vorbehalten.
Subject to technical and dimensional modifications.

*xx = Wattage / y = Farbtemp. (3 = 3000K / 4 = 4000K)
*xx = Power / y = colour temp. (3 = 3000K / 4 = 4000K)

Technische Daten / Technical Data

Schutzart* / Degree of protection* IP44 (raumseitig
room side)


IP20 (rückseitig
rear side)

Schutzklasse / Protection class SK I / SK II

(Abhängig vom Typ, Etikett beachten!
Depending on type, note label)

Anschlussspannung / Supply voltage 220-240V / 50/60Hz

Zeichen / Signs



RoHS compliant

*Kann für Sondertypen abweichen.

Hier gelten die Werte vom Typenschild auf dem Produkt.

* May vary for special types.

The values from the nameplate on the product apply here.

Licatec GmbH

Licht- und Kabelführungssysteme - Erzstraße 7 - D-09618 Brand-Erbisdorf
Tel.: +49 (0)37322 3350 - E-Mail: info@licatec.de
www.licatec.de



Elektrischer Anschluss und Montage / Electrical connection and assembly

- Netzspannung von zu installierendem Kabel trennen. / Turn off power to the circuit to which the luminaire will be connected.
- Entsprechenden Deckenausschnitt vorsehen. / Place corresponding ceiling section.
- Anschließen des Netzanschlusskabels. / Connect the power supply according to the markings.
- Ggf. Installieren des Halters. / If necessary install feet holding the luminaire.
- Leuchte im angebrachten Deckenausschnitt anbringen. / Put the luminaire into the ceiling section.

Bei Typen mit Dimmung (Zusatz 1-10V-DIM bzw. DALI-DIM) ist die Steuerleitung zusätzlich anzuschließen:

For Types with dimming interface (addition DIM or DALI), the control wire must be connected additionally:

- 1-10V-DIM: Treiber ermöglicht 1-10V Dimmung
1-10V-DIM: Driver enabled 1-10V dimming
- DALI-DIM: Treiber ermöglicht Dimmung per DALI
DALI-DIM: Driver enabled DALI dimming

