


Bei Typen mit Dimmung (Zusatz 1-10V bzw. DALI) ist die Steuerleitung zusätzlich am Treiber anzuschließen:

*For Types with dimming interface (addition 1-10V or DALI), the control wire must be connected additionally at driver:*

- DIM 1-10V: Treiber ermöglicht 1-10V Dimmung  
*DIM 1-10V: Driver enabled 1-10V dimming*
- DALI-DIM: Treiber ermöglicht Dimmung per DALI  
*DALI-DIM: Treiber enabled DALI dimming*



#### Haftungsausschluss / Disclaimer

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung verursacht werden, erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch. Bei Nichtbeachtung der Hinweise und unsachgemäße Bedienung wird für Folge-, Sach- und Personenschäden keine Haftung übernommen.

*In the event of damage caused by failure to follow the mounting instruction, the warranty claims expire. In case of disregard of the instructions and improper handling we assume no liability for consequential, material and personal damage.*

## Montageanleitung LED Einlegepanel mit Linsenoptik - PLO *Assembly instruction LED inlay panel with lens optic - PLO*

**WICHTIG!**  
**IMPORTANT!**

**VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN!**  
**READ CAREFULLY BEFORE USE!**

#### Allgemeine Hinweise / General notes

Leuchten für Standardanwendung in trockener Umgebung. Bewahren Sie diese Montageanleitung für eventuelle Wartungs- oder Demontearbeiten auf, bzw. stellen Sie diese Montageanleitung dem entsprechenden Personal zur Verfügung. Technische Änderungen werden vorbehalten.

Alle Maße in mm.

*Luminaire for standard application in dry environment. Keep this assembly instruction safe for maintenance and dismantling or provide it to the adequate staff.*

*Technical changes are reserved.*

*All measures in mm.*

#### Sicherheitshinweise / Safety notes

1. Die Leuchte darf nur von einer Elektrofachkraft installiert werden.  
*The Luminaire may be installed only by electrician.*
2. Stromzufuhr während der Installation unterbrechen.  
*Interrupt the power supply during the installation.*
3. Niemals defekte Leuchten installieren.  
*Never install defect luminaire.*
4. Arbeiten an der Leuchte nur im spannungsfreien Zustand durchführen (Beachtung der DIN VDE 0100).  
*Working on the luminaire only in voltage free condition (respect of DIN VDE 0100).*

#### Sonstige Hinweise / Other notes


1. Leuchte ist für Innenräume bestimmt (Umgebungstemperatur  $t_a$  25°C).  
*The luminaire is intended for indoor rooms (ambient temperature  $t_a$  25°C).*
2. Chemische Beständigkeit beachten! Nur kunststoffverträgliche Reinigungsmittel verwenden.  
*Due to problems with chemical resistance, choose cleaning materials which are suitable for plastic.*
3. Panel rückseitig nicht abdecken. Treiber nicht abdecken.  
*Don't cover the panel at the backside. Don't cover the driver.*

**Licatec GmbH**

Licht- und Kabelführungssysteme - Erzstraße 7 - D-09618 Brand-Erbisdorf  
 Tel.: +49 (0)37322 3350 - E-Mail: info@licatec.de  
 www.licatec.de



**Abmessungen / Dimensions**



Typ / Type	Abmessungen [mm] / Dimensions [mm]		
	A	B	C
<b>M600</b>	596	596	30
<b>M625</b>	622	622	30

\*Werte können für Sondervarianten abweichen.  
 Hier gelten die Werte vom Typenschild auf dem Produkt.  
 \*Values for special variants can be different.  
 The values from the nameplate on the product apply here.

**Technische Daten / Technical Data**

Schutzart / Degree of protection IP20  
 Schutzklasse / Protection class SK II  
 Anschlussspannung / Supply voltage AC 220-240 V  
 50/60 Hz

Zeichen / Signs



**LED Einlegepanel**

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

**A++**  
**A+**  
**A**  
**C**  
**D**  
**E**

**LED**

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012

**Licatec GmbH**

Licht- und Kabelführungssysteme - Erzstraße 7 - D-09618 Brand-Erbisdorf  
 Tel.: +49 (0)37322 3350 - E-Mail: info@licatec.de  
 www.licatec.de



**Elektrischer Anschluss und Montage / Electrical connection and assembly**

