

LED T8 Glas-Tube mit integriertem Treiber LED T8 Glass-Tube with integrated driver



12/2018

Technische Merkmale

Technical Details

Schutzart: IP20
 Protection class: IP20
 Material: Glas
 Material: Glass

Typ Type	Länge Length	Fassung Socket	Leistung Power	Eingangsspannung Input voltage	Lichtstrom Luminous flux	Farbtemp. Colour temp.	CRI CRI	Abstrahlwinkel Beam angle	Lebensdauer Lifetime
TG1200.4.LED	1.198 mm	G13	18 W	AC 95-265 V	2.700 lm	4.000 K	>80	210°	45.000 h
TG1500.4-LED	1.498 mm	G13	24 W	AC 185-265 V	3.600 lm	4.000 K	>80	210°	45.000 h

Abweichungen der optischen und elektrischen Daten sind in der Norm mit geltenden Standards zugelassen und berechtigen zu keiner Reklamation. Technische und maßliche Änderungen vorbehalten.
 Deviations of the optical and electrical data are allowed in the standard with valid standards and do not entitle to any complaint. Subject to technical and dimensional changes.

Installationshinweise

Installation instructions

1. Tube nicht unter Spannung installieren.
1. Turn off main power before installation of Tube.
2. Vorhandenen Starter entfernen und durch LED-Starter ersetzen.
2. Remove present starter and replace LED-starter.
3. LED-Tube in die Fassungen einsetzen.
3. Put the LED-Tube into the sockets.

Verdrahtungsplan Wiring diagram

