

LED T8 Glas-Tube mit integriertem Treiber

LED T8 Glass-Tube with integrated driver



01/2018

Technische Merkmale

Technical Details

Schutzart: IP20
 Protection class: IP20

Material: Glas
 Material: Glass

Typ Type	Länge Length	Fassung Socket	Leistung Power	Eingangs- spannung Input voltage	Lichtstrom Luminous flux	Farbtemp. Colour temp.	CRI CRI	Abstrahlwinkel Beam angle	Lebensdauer Lifetime
TG1200.4.LED	1.198 mm	G13	18 W	AC 95-265 V	2700 lm	4.000 K	>80	210°	45.000 h
TG1500.4-LED	1.498 mm	G13	24 W	AC 185-265 V	3600 lm	4.000 K	>80	210°	45.000 h

Abweichungen der optischen und elektrischen Daten sind in der Norm mit geltenden Standards zugelassen und berechtigen zu keiner Reklamation. Technische und maßliche Änderungen vorbehalten.

Installationshinweise

Manual installation

1. Tube nicht unter Spannung installieren.
1. Turn off main power before installation of Tube.
2. Vorhandenen Starter entfernen und durch LED-Starter ersetzen.
2. Remove present starter and replace LED-starter.
3. LED-Tube in die Fassungen einsetzen.
3. Put the LED-Tube into the sockets.

Verdrahtungsplan

Wiring diagram

